

MODEL: LED stropné svietidlo SANTOS ECO


FREYALED

- použitie: kancelárie, vstupné haly, zasadacie miestnosti, recepcie, chodby, predajne, školy či hotely
- životnosť viac ako 50 000 hodín
- účinnosť svietidla – do 102 lm/W (pri teplote svetla 4 000 K)
- nastaviteľná teplota – 3 000 alebo 4 000 K
- nastaviteľná intenzita – v štyroch úrovniach
- k dispozícii dve farebné prevedenia (biela/čierna)



Model	SANTOS ECO
rozmer	Ø 350 mm × 70 mm
príkonnosť**	10 W / 14 W / 18 W / 22 W
svetelný tok (TB)* / (NB)*	1 000 lm / 1 500 lm / 2 000 lm / 2 550 lm
hmotnosť	1,4 kg
účinnosť	> 0,95
index podania farieb	> 70 CRI (Ra)
životnosť	> 50 000 hodín/L70B50
prevádzková teplota	-25 °C ~ 40 °C
teleso svietidla	polykarbonát (biely/čierny)
difúzor	opálový polykarbonátový
záruka	5 rokov

Krivka vyžarovania



* Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o +/-10% v zmysle platných štandardov. Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) – čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

** Možnosť prepnutia medzi štyrmi úrovňami výkonu podľa potreby.

* Rozdelenie svetelného toku podľa teploty:

3 000 K = teplá biela (TB) 5 000 K = denná biela (DB)
4 000 K = neutrálna biela (NB) 6 000 K = studená biela (SB)

