

MODEL: LED verejné svietidlo BRUTO

- elegantné mestské svietidlo vhodné pre osvetlenie parkov, chodníkov či areálov
- svietidlo je vyrobené z hliníkovej zliatiny
- účinnosť svietidla – až do 130 lm/W
- 360° osvetlenie priestoru
- teplota svetla 4 000 K (3 000 K a 5 000 K prepínateľné)
- možnosť zmeny príkonu a teploty svetla pomocou prepínača
- vonkajší ochranný lak zabraňuje korózii
- robustný dizajn s ochranou IK10
- jednoduchá údržba

MODEL	LED verejné svietidlo BRUTO
rozmer (mm)	Ø133 x 475 mm
príkon	14 W
svetelný tok (NB)* 	1 820 lm
krytie / odolnosť	IP66 / IK10
možnosť regulácie	DALI (na vyžiadanie)
index podania farieb	> 70 CRI (Ra) (> 80 CRI na vyžiadanie)
životnosť	> 100 000 hodín/L80B10
prevádzková teplota	-30 °C ~ 45 °C
hmotnosť	3,8 kg
záruka	5 rokov



* Parameter príkonu a svetelného toku sa môže líšiť o +/-10% v zmysle platných štandardov. Svetelný tok je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov). Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) - čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

Rozdelenie svetelného toku podľa teploty:

3 000K = teplá biela (TB) 5 000K = denná biela (DB)
4 000K = neutrálna biela (NB) 6 000K = studená biela (SB)