MODEL: LED reflektor FIONA IV

FREYA
LED OSVETLENIE

- použitie: parkoviská, priemyselné areály, reklamné plochy, kostoly
- úspora až 90 % nákladov na energiu
- životnosť viac ako 50 000 hodín
- vysoká účinnosť svietidla – až do 124 lm/W (pri teplote svetla 5 000 K)
- teplota svetla 3 000 K, 4 000 K alebo 5 000 K
- predĺžená záruka 3 roky
- jednoduchá inštalácia
- odolnosť voči častému zapínaniu a vypínaniu
- odolnosť voči kolísaniu napätia v sieti
- nulová údržba
- žiadne UV žiarenie (svietidlo nepriťahuje hmyz)
- žiadne blikanie, oneskorené štartovanie a vysokofrekvenčné rušenie
- šetrnosť k životnému prostrediu





FREYA Slovakia s.r.o.
Bánovská 134, 913 21 Trenčianska Turná, Slovakia

Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 910 270 599

e-mail: led@freyaled.com
www.freyaled.com

MODEL: LED reflektor FIONA IV

FREYA
LED OSVETLENIE

MODEL		LED reflektor FIONA 10	LED reflektor FIONA 30	LED reflektor FIONA 50
rozmer (mm)		163 × 143 × 42 mm	287 × 238 × 48 mm	350 × 281 × 59 mm
príkon		10 W	30 W	50 W
svetelný tok	(DB)*	1 117 lm	3 720 lm	5 750 lm
uhol vyžarovania		120°		
typ LED čipov		Epistar		
napájací zdroj		Up-shine		
index podania farieb		73 CRI (Ra)/83 CRI (Ra)		
životnosť		> 50 000 hodín/L70		
prevádzková teplota		- 40 °C ~ 70 °C		
hmotnosť		0,5 ± 0,2 kg	0,8 ± 0,2 kg	1,3 ± 0,2 kg
záruka		3 roky		

* Svetelný tok svietidla je udávaný už aj so započítanými stratami (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).
Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) – čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.

Rozdelenie svetelného toku podľa teploty:

3 000 K = teplá biela (TB)
4 000 K = neutrálna biela (NB)
5 000 K = denná biela (DB)
6 000 K = studená biela (SB)

50 TISÍC HODÍN
3 ROKY ZÁRUKA
CE
RoHS
IP66

FREYA Slovakia s.r.o.
Bánovská 134, 913 21 Trenčianska Turná, Slovakia
Tel.: +421 32 286 14 84
Mob.: +421 910 270 599
e-mail: led@freyaled.com
www.freyaled.com