

- elegantný ultratenký moderný dizajn
- úspora až 60% nákladov na energiu
- životnosť viac ako 50 000 hodín
- teplota svetla 2700 – 6500 K
- nízke straty na svietivosti prechodom cez akrylátový difúzor
- rovnomerné osvetlenie priestoru
- jednoduchá inštalácia
- nulová údržba
- žiadne blikanie a oneskorené štartovanie
- šetrnosť k životnému prostrediu

Intenzita svetelného toku podľa teploty svetla:

3000 K = teplá biela (TB) 

4000 K = neutrálna biela ... (NB) 


5000 K = denná biela (DB) 

6000 K = studená biela (SB) 



MODEL	Mini panel 85	Mini panel 120	Mini panel 145	Mini panel 170	Mini panel 190	Mini panel 225	Mini panel 300
rozmer (mm)	85x85	120x120	145x145	170x170	190x190	225x225	300x300
príkon	3 W	6 W	9 W	12 W	15 W	18 W	24 W
svetelný tok NB 	210 lm	420 lm	630 lm	840 lm	1050 lm	1260 lm	1680 lm
montážny otvor (mm)	72x72	105x105	130x130	150x150	180x180	205x205	280x280
typ LED čipov	EPISTAR 2835 SMD						
účinník	>0,95						
prevádzková teplota	-20 ~ +40 °C						
záruka	2 roky						

* Svetelný tok svietidla je udávaný už aj so započítanými stratami na svietidle (neuvádzame svetelný tok samotných LED čipov).
Intenzita svetelného toku závisí od zvolenej teploty svetla (v kelvinoch) – čím je teplota vyššia, tým je svetelný tok väčší.



Uchytenie LED panelu

